

T estpassport問題集



更に上のクオリティ 更に上のサービス

一年で無料進級することに提供する
[Http://www.testpassport.jp](http://www.testpassport.jp)

Exam : **117-300J**

Title : LPI Level 3 Exam 300,
Senior Level Linux
Certification, Mixed
Environment

Version : DEMO

1. 次のパラメータのどれがマスターサーバーに OpenLDAP のデータベースに変更を加えたいの直接クライアントに、スレーブサーバーのデータベースに使用されていますか？

- A.updatedn
- B.updateserver
- C.updateref
- D.updateuri

Answer: C

2. それは file.in を記録スレーブサーバーが正しいポートで待機しており、変更は、レプリケーションに適切に記録されていることを証明する OpenLDAP ディレクトリに加えられた変更は、192.168.0.3.Tests でスレーブサーバーに複製されなくなったことがわかったされていないファイルには、レプリケーション・エラーを見つけるのでしょうか？

- A.replication.err
- B.replication.rej
- C.192.168.0.3:389.rej
- D.192.168.0.3:389.err

Answer: C

3.CORRECT TEXT

OpenLDAP のマスターの slapd.conf 設定ファイルでは、レプリカの設定オプションは、次の設定で必要とされる replicate.what 値にスレーブ OpenLDAP サーバを使用可能にするために必要とされる。bindmethod=_____ マスター/スレーブ認証のためのパスワードを使用している場合は为什么呢？（のみ欠損値を指定します。）

- A.simple

Answer:A

4. 以下の例では、スレーブディレクトリサーバーとのレプリケーションプッシュを認証するためのパスワードとして秘密を使用するために必要な不足している引数は何ですか？

レプリカ URI= LDAPS: // slave.example.com: 636

バインド DN="CN=レプリケーター、dc = example、dc = com"

bindmethod=簡単な_____ =秘密

- A. 確保する
- B. マスター
- C. 証明
- D. パスワード

Answer: C

5. 次の Linux のコマンドのどちらが RDP を使用して、リモートの Microsoft Windows サーバにログインするために使用することができますか？

- A.rlogin
- B.rdesktop
- C.ssh
- D.Xnest
- E.rpcdesktop

Answer: B

6. 証明書を使用する OpenLDAP のを設定する場合は、そのオプションが正常に進行させるために有効な証明書のクライアントに依頼する開設時ディレクティブと一緒に使用すべきですか？

- A. 決して
- B. 許可する
- C. 試す
- D. デマンド

Answer: D

7. 以下の手順のうち、OpenLDAP サーバの TLS 構成をテストするのだろうか？

- A. パケットアナライザとネットワーク・トラフィックを見ながら、-ZZ オプションを指定して `ldapsearch` コマンドを実行します。
- B. パケットアナライザとネットワーク・トラフィックを見ながら、-x オプションで `ldapsearch` コマンドを実行します。
- C. パケットアナライザとネットワーク・トラフィックを見ながら、`slapcat` コマンドを実行します。
- D. /var に TLS ネゴシエーションプロセスを検証する// `ldap_auth.log` ファイルを記録します。
- E. /var に TLS ネゴシエーションプロセスを検証する// `auth.log` をログファイルを記録します。

Answer: A

8 CORRECT TEXT

OpenLDAP のに付属_____コマンドは、パスワードは `slapd.conf` のに使用するのに適したハッシュを生成します。(オプションなしまたはパラメータを指定してコマンドを入力してください)

A.slappasswd

Answer:A

9. `slapd.conf` の中で、どのようなキーワードは、証明書のクライアントに聞かないために `slapd` を指示します。

開設時=_____

- A. 決して
- B.nocert
- C. なし
- D. 未証明

Answer: A

10. OpenLDAP は、これらのオプションのどちらで確保することができますか？ (三正しい選択を選択します)

- A. TLS (トランスポート層セキュリティ)
- B. ACL は (アクセス制御リスト)
- C. HTTPS (ハイパーテキスト転送プロトコルセキュア)
- D. SSL (セキュア・ソケット・レイヤー)
- E. OSI-L2 (OSI レイヤ 2 暗号化)

Answer: A,B,D

11. `slapd.conf` 中のデータベースのインデックスを変更し、`slapindex` のを実行した後、`slapd` デーモンは、`init` スクリプトがこれの原因として最も可能性が高いが `called.What` あるときに開始することを拒否ですか？

- A. インデックスは、`init` スクリプトとの互換性はありません。
- B. `init` スクリプトは、最初 `slapindex` とインデックスに署名せず、`slapindex` の実行後に実行することはできません。
- C. `init` スクリプトは、一つ以上の無効なインデックスを特定しています。
- D. `init` スクリプトは、通常のユーザとしての `slapd` を起動して、インデックスファイルは `root` が所有しています。

Answer: D

12. キャッシュサイズ `1000000` は、`slapd.conf` ファイルには何を表しているのでしょうか？

- A. エントリ数がキャッシュされます。
- B. バイトでのキャッシュのサイズ。
- C. ビット単位でキャッシュのサイズ。
- D. バイトの最小キャッシュサイズ。
- E. バイト単位の最大キャッシュサイズ。

Answer: A

13. データベースの現在の内容に基づいての `slapd` インデックスを再生成するための正しいコマンドは何ですか？

- A. `slapd` のインデックス
- B. `sindexd`
- C. `slapindex`
- D. 索引コマンドはありませんが、インデックス作成は `slapd` デーモンによって処理されます。

Answer: C

14. 以下のパラメータのうち、ファイル `DB_CONFIG` で使用することができますか？（二正解を選択します。）

- A. `set_cachesize`
- B. `set_cachepath`
- C. `set_db_type`
- D. `set_db_path`
- E. `set_lg_max`

Answer: A,E

15. CORRECT TEXT

ユーザーの検証時に、サーバーが、フィルタ文字列を指定することができ `ldap.conf` のパラメータ、特定のグループのメンバーである `module.Only` ユーザーが `login.In` を許可するかに `pam_ldap` を使用してユーザーを認証している、というログイン属性と AND されていますか？（任意のオプションまたは値なしに、パラメータのみを入力してください。）

- A. `pam_filter`

Answer: A

16. PAM と NSS との統合のための OpenLDAP のシステムを構成する場合は / etc / nsswitch.conf ファイルは、次のパラメータの modified.Which が nsswitch.conf ファイル/の/ etc からこの行を完了する必要がありますか？

passwd.files _____

- A.pam
- B.ldap
- C.pam_nss
- D.pam_ldap
- E.none

Answer: B

17. プラグイン可能な認証モジュール (PAM) とネームサービススイッチ (NSS) の技術は、OpenLDAP を使用するを構成することで、どのような認証サービスを交換することができますか？

- A. マイクロソフト NT ドメイン
- B. サンバ
- C. ネットワーク情報サービス (NIS)
- D. アクティブディレクトリ (AD)

Answer: C

18. pam_ldap モジュール用のどのオプションは、モジュールのグローバル設定を読み込むことができ、そこからファイルを指定しますか？

- A. デフォルト
- B. グローバル
- C. 設定
- D. 含める

Answer: C

19.CORRECT TEXT

Microsoft Active Directory サーバへのプロキシとして動作するように OpenLDAP サーバを設定する場合は、slapd.conf ファイルのこのスタンザの正しいデータベースの種類は何ですか？

database _____ suffix "cn=users,dc=testcorp,dc=com" subordinate rebind-as-user uri "ldap://dc1.testcorp.com/" chase-referrals yes

- A. LDAP, ldap

Answer: A

20.CORRECT TEXT

そのファイルには、Active Directory および Kerberos での OpenLDAP との統合に必要なグローバル・Kerberos 設定を保存しますか？ (任意のパスなしでファイル名だけを指定してください。)

- A.krb5.conf

Answer: A